

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

**DHX 1160/18, DHX 2160/18, DHX 2160/18FD**

Siehe Nachweis Nr. 12-000724-PR01

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**Häfele SE & Co KG**

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

Herstellungsbetrieb(e)

**7012742**

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


**EN 1935 : 2002**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 23.02.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 22.02.2024, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7046426 gebunden.




  
Prof. Jörn P. Lass  
Institutsleiter

ift Rosenheim  
20.09.2021





Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

Ve-Zer-5102-de / 01.01.2020

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 2  
Hersteller:        Häfele SE & Co KG  
Ausgabedatum:    20.09.2021



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-2**

## Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:    **DHX 1160/18**  
Bandtyp:                3teiliges Anschraubband  
Werkstoff:              Edelstahl oder Stahl  
Befestigung:            an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel  
                              verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm  
Referenz-Prüfbericht:    12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	*	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und  
                              Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den  
                              Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:    **DHX 2160/18**  
Bandtyp:                3teiliges Anschraubband  
Werkstoff:              Edelstahl oder Stahl  
Befestigung:            an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel  
                              verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm  
Referenz-Prüfbericht:    12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	*	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und  
                              Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den  
                              Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 2 von 2  
Hersteller:        Häfele SE & Co KG  
Ausgabedatum:   20.09.2021



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-2**

lfd. 3

Produktbezeichnung:    **DHX 2160/18 FD**  
Bandtyp:                3teiliges Anschraubband  
Werkstoff:              Edelstahl oder Stahl  
Befestigung:            an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel  
                              verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm  
Referenz-Prüfbericht:   12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und  
                              Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den  
                              Rauch- und Brandschutz