

## DATENBLATT / FACT SHEET



	Nimbus	Häfele
Modul Q 36 Connect	562-304	833.67.761

## Modul Q 36 Connect

DECKENLEUCHE (LEUCHTENKOPF) MIT ACRYL-DIFFUSOR UND DRAHTLOSER STEUERUNG  
 CEILING DOWNLIGHT (LUMINAIRE HEAD) WITH ACRYLIC DIFFUSER AND WIRELESS CONTROL

Extrem flache, modulare LED-Deckenleuchte, satiniertes Diffusor mit 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht, formale Gestaltung passend zu den Nimbus-Familien Cubic und Q Four, Deckenring für Direktmontage liegt bei, durch optionales Zubehör entstehen verschiedene modulare Anbindungsmöglichkeiten an Decke oder Stromschiene, Lichtfarbe stufenlos einstellbar (tunable white), drahtloses Steuern und Dimmen erfolgt über die Häfele Connect App (basierend auf **Bluetooth®** wireless technology).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SI, Inc. and any use of such marks by Häfele SE & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Extremely flat, modular LED ceiling light, satin-finished diffuser with 36 conical indentations for directing light and suppressing glare, wide beam, additional ceiling lighting and very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by secondary light, formal design matching the Nimbus families Cubic and Q Four, ceiling ring for direct mounting included, optional accessories allow various modular connection options to the ceiling or power rail, colour temperature continuously adjustable (tunable white), wireless control and dimming takes place via the Häfele Connect app (based on **Bluetooth®** wireless technology).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SI, Inc. and any use of such marks by Häfele SE & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

Modul Q 36 Connect

### Art.-Nr.

562-304 / 833.67.761

### Beschreibung/Ausführung:

modulare Deckenleuchte mit drahtloser Steuerung

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### Abmessungen / Gewicht:

122 x 122 x 11 mm / ca. 150 Gramm

### Material:

Korpus: Acrylglas

Rückblech: Aluminium

Montage über Rasthaken oder rückseitige Magnete

### Anschlussleistung:

7,5 W / 24 Volt DC (SELV)

### Anzahl LED / Lichtverteilung:

72 Stück / 100 % direkt, breit abstrahlend

### Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

Lichtfarbe einstellbar (tunable white) 2700 - 5000 K

675 lm / 90 lm/W

### RA / Farbtoleranz:

> 90 / 3 SDCM

### mittlere Bemessungslebensdauer

L80 B10 > 50 000 Stunden

### ta:

15 - 40 °C / 59 - 104 °F

### Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK III

### Steuerung / Dimmung:

erfolgt über die Häfele Connect App

(basierend auf **Bluetooth®** wireless technology)

Frequenzband: 2402 - 2480 MHz

max. Antennenleistung: +4 dBm

### Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen ausschalten. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden, sondern Leuchte z.B. mit einem Microfasertuch trocken reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

Modul Q 36 Connect

### item no.

562-304 / 833.67.761

### description/design:

modular ceiling luminaire with wireless control

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### dimensions / weight:

122 x 122 x 11 mm / approx. 150 grams

### materials:

body: acrylic glass

back cover: aluminium

mounting via snap-in hooks or magnets on the back

### power consumption:

7.5 W / 24 volts DC (SELV)

### number of LED / light distribution:

72 pcs / 100 % direct beam, wide beam

### luminous flux / lumens per watt:

colour temperature adjustable (tunable white) 2700 - 5000 K

675 lm / 90 lm/W

### CRI / colour tolerance:

> 90 / 3 SDCM

### average rated life:

L80 B10 > 50 000 hours

### ta:

15 - 40 °C / 59 - 104 °F

### degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class III

### control / dimming:

via the Häfele Connect App

(based on **Bluetooth®** wireless technology)

frequency band: 2402 - 2480 MHz

max. antenna power: +4 dBm

### certificates:



This product contains light sources of energy efficiency class F.

### cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

## ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

